

Allmänt panel 4811-3 snipa

Enkel utvald panel med hastighetsreglage, 3-siffrig voltmeter. Nyckellås och plats för extra knappar.

Kopplas in på motorns styrdon via adapter E46801.



Storlek L*H*D

200*115*45mm

Rekommenderad håltaging

170*95mm

Kabellängd till adapter

2m eller efter önskemål

Uttag

12V universal

Voltmeter

0...99V Digital

Reglage hastighet

Potentiometer steglös vridning

Nyckellås

On/off 2st nycklar

Omkopplare 1

Länspump

Omkopplare 2

Cruise control

Omkopplare 3

Fram-stopp-back , prop.laddning

Håltagning i skott

170*95 mm

Erforderligt djup för panel


<45mm

Material

Rostfri plåt laserskuren

Text

Graverat med laser



Motor

Kabellängd ca: 30cm



Styrdon

Kabellängd ca: 10cm



Adapter



(Panel)

Kabellängd std 2m

FUNKTIONER

1	Ställ omkopplaren i läge stopp	6	Välj körriktning Fram / Back
2	Slå till huvudströmbrytaren	7	Ställ in hastigheten med Speed
3	Slå till nyckelbrytaren	8	Tryck in Cruise vid lämplig fart
4	Spänning visas i 48V-banken (pump läge auto)	9	Broms genom omkopplare i läge stopp
5	Spänning visas i 12V-banken (pump läge man)	10	Ställ pump i auto, slå ifrån Key & huv.brytare