

Specifikation Primepower 600W/800W

Artikelnummer	0036155	0036160	0036030	0036415	0036460	0036476
Laddström	40A	50A	30A	15A	10A	7,5A
Laddspänning	12V	12V	24V	48V	72V	96V
Valbara laddningsprogram	GEL / AGM / Standard / Litium / Traktion					
Rekommenderad batterikapacitet	40-500Ah	50-600Ah	30-400Ah	15-200Ah	10-150Ah	7-100Ah
Användningstemperatur	-25°C – +40°C					
Vikt	1,5 Kg					
Dimensioner (LxBxH)	230 x 112 x 75mm					
Ingående växelspanning	90 Volt – 255 Volt AC, 45 Hz – 400 Hz (<200V medför effektbegränsning)					
Rippel	<1%					
IP Klass	IP21					
Skyddsklass	Klass I, jordad					
Nätkabel	3 x 0,75mm ² Gummikabel, 1,5m					
Batterikablage	2x6mm ² 1,5m	2x10mm ² 1,5m	2x6mm ² 1,5m			
Hölje	Aluminium					

Specifikation 1600W

Artikelnummer	0036170	0036175	0036178	0036040	0036050	0036061	0036430
Laddström	60A	80A	100A	40A	50A	60A	30A
Laddspänning	12V	12V	12V	24V	24V	24V	48V
Valbara laddningsprogram	GEL / AGM / Standard / Litium / Traktion						
Rekommenderad batterikapacitet	60-700Ah	80-850Ah	100-1100Ah	40-440Ah	50-550Ah	60-660Ah	30-330Ah
Användningstemperatur	-25°C – +40°C						
Vikt	2,3 Kg						
Dimensioner (LxBxH)	258 x 136 x 89mm						
Ingående växelspanning	90 Volt – 255 Volt AC, 45 Hz – 400 Hz (<200V medför effektbegränsning)						
Rippel	<1%						
IP Klass	IP21						
Skyddsklass	Klass I, jordad						
Nätkabel	3 x 1,5 mm2 Gummikabel, 1,5m						
Batterikablage	2 x 16mm2 1,5m		2 x 25mm2 1,5m	2 x 16mm2 1,5m			
Hölje	Aluminium						